

SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA
ENDURECEDOR SUPERFICIAL BASE ACUOSA

DESCRIPCION
Líquido lechoso constituido por una mezcla de dispersiones y aditivos especiales solubles en agua, que permiten la protección de superficies de hormigón que tienden a despolvarse. SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA puede
aplicarse tanto en hormigones nuevos como en los de edad superior a 28 días.

SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA, una vez seco, permite trabajos posteriores, como es el enlucido de pisos.

SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA protege la superficie de la humedad.

MODO DE EMPLEO
- SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA, viene listo para ser usado, no se debe mezclar con agua.
- La superficie debe estar humedecida, pero sin agua libre, no debe tener partes sueltas o mal adheridas, ni restos de aceite o grasa que puedan afectar la adherencia a la base.
- Se puede aplicar con brocha o rodillo.

SOLCROM ENDURECEDOR SUPERFICIAL BA está disponible en incoloro y color gris.

Densidad: 1,00 kg/Lt

RENDIMIENTO
10 m2/kg, aproximadamente, dependiendo de la porosidad de la base.

PRECAUCIONES
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- Proteger el producto del sol.
- Usar mascarillas y guantes para su aplicación.
- No dejar al alcance de los niños.

ENVASES
- Tinetas de 18 lts.
- Cuñete de 90 lts.
- Tambor de 200 lts